




NEOMA *Línea*

EB one


N33229-1012 Incluye:

1 Tarja N33229



Línea: **Neoma**
 Instalación: **Dual Mount (Submontar y Empotrar)**
 Acero Inoxidable: **Serie 300**
 Acabado: **Satinado**
 Calibre: **18**
 Dimensiones: **84x56 cm**
 Tinas: **40x35.6 cm**
 Profundidad: **23 cm**
 Desagüe: **Contracanalasta de diámetro de 3/2"**
 Agujeros para llave: **1 agujero de 35 mm**

1 Monomando EB-1012



Material: **Cuerpo de acero**
 Acabado: **Cromado**
 Cartucho: **Cerámico**
 Presión de trabajo: **Alta y Media (1.0 kg/cm²-6.0 kg/cm²)**
 Suministro de agua: **Chorro/Regadera**
 Uso: **Doméstico**

1 Cespel doble CT



Material: **Polipropileno**
 Color: **Blanco**

2 Contracanalastas CC-AI



Cuerpo: **Acero inoxidable 430**
 Canalasta: **Acero inoxidable 430**
 Tuerca: **Zamak**
 Empaque: **Polietileno**
 Tubo de salida: **Latón (acabado cromado)**
 Sello (canalasta): **Tipo bayoneta**

2 Tipos de Anclas de Instalacion



Submontar



Empotrar



GUÍA DE MANTENIMIENTO | FREGADEROS NEOMA

Puedes prolongar la vida útil de tu fregadero siguiendo sencillos pasos diariamente o resolviendo las imperfecciones con accesorios que seguramente, encontrarás en la comodidad de tu hogar.

Los fregaderos NEOMA tienen un acabado satinado, lo que mantendrá su apariencia a lo largo del tiempo, y en caso de que por su uso normal esta disminuya, se puede dar un mantenimiento de bajo costo para recuperar su brillo y apariencia inicial.

CUIDADOS GENERALES & MANTENIMIENTO

1. Después de cada uso, lava tu fregadero con jabón de trastes, enjuágalo y sécalo con un paño suave, así lo mantendrás limpio, libre de manchas y con una prolongada vida útil. Recuerde no utilizar detergentes que contengan cloro, y si decides emplear un estropajo, frotar en la dirección del pulido de la superficie.



LAVAR



ENJUAGAR



SECAR

2. Retira los depósitos blancos provocados por el agua con una fibra de tipo casero, frotando suavemente con un abrasivo sobre la superficie en el sentido del pulido.




FROTAR

3. Quemaduras y rayaduras leves, elimínalas con una lija de agua grano 220, frotando en dirección del pulido de la superficie del fregadero.




LIJAR

4. Evita colocar cacerolas calientes sobre el fregadero, tanto en la tarja como en el escurridor.



NO OBJETOS CALIENTES

5. No utilices cuchillos, navajas ni fibras metálicas para limpiar tu fregadero. No corte alimentos encima. Podrías generarle un daño irreparable en su acabado. No dejes esponjas, paños o fibras de limpieza húmedas en la superficie del fregadero.




NO CORTAR



NO HUMEDAD

6. No dejes envases de cloro u otros líquidos de limpieza, abiertos debajo del fregadero.



NO ENVASES ABIERTOS

*Imagen ilustrativa más no limitativa